



DA-011B-OS-3

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 60 度超大截光角，低眩光設計，增加空間視覺舒適度
- 迷你型重點照明天花嵌燈，外型精美小巧，容易融入天花中
- 優良散熱結構，使 LED 光源迅速散熱
- 精密的光學設計，使光型均勻圓潤，光傳輸效率高達 85%以上

適用於會議簡報時桌面照明應用，在較暗的投影展示會議中提供滿足閱讀或筆記的局部重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP:LSC4W700-Z UNI (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線,出線 30cm+1W 快接插頭	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

收光前罩
AC-501A

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-011B-OS-3



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 172 lm



3000K 180 lm



4000K 185 lm

