


SA-8720-AD/AZ+HT4-413

**Features & Application 產品特點 & 適用場所**

- 一體式內置驅動器
- 豐富光學配件，可達成防眩、變焦、拉伸效果
- 10~50 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

一燈多用，適合各類商業空間

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W(300mA)

角度: 10°~50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK141-B-12300(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網

AC-8720H

拉伸片

AC-8720S-013040

AC-8720S-014060

AC-8720S-017053

AC-8720S-022067

AC-8720S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8720-AD/AZ+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W (300mA)

角度: 10°~50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1032 lm



3000K 1075 lm



4000K 1107 lm



5000K 1118 lm

