DOWNLIGHT 嵌燈系列

DA-162R-25B





Features & Application 產品特點 &適用場所

- 外露面蓋防護等級 IP44
- 多種尺寸設計，可對應不同天花板高度的需求
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 不同配件可選，達到不同燈光效果
- 模組光源可疊加防眩套筒

適用於酒店、商業空間、住宅照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9.5W (450mA)

角度: 15°、 24°、 36°、 50°

顏色: 砂白 、 砂 黑 、 銀 灰 色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-12-451 NLE(外置) Rxpower RMD-20-500A 外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵線)，出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20℃ to + 50℃ 、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-162RH

UG 防眩套筒
AC-162RZ

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K　3000K　4000K　5000K

版本 ：1.0
2026 /07 /17

DOWNLIGHT 嵌燈系列

DA-162R-25B

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9.5W (450mA)

角度: 15°、 24°、 36°、 50°

顏色: 砂白 、 砂 黑 、 銀 灰 色

Light Distribution 配光曲線圖

768 lm@2700K









800 lm@3000K









824 lm@4000K









832 lm@5000K