



DA-166R-83AH(4100lm)



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 多種尺寸設計，可對應不同天花板高度的需求
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 不同配件可選，達到不同燈光效果
- 模組光源可疊加防眩套筒
- 高效率版本：超過 120 Lm/W

適用於酒店、商業空間、住宅照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 28W (700mA)


角度: 15°、24°、36°、50°、70°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-40-700 L14(外置)/220-240V 南電 RMD-36-900A(外置)/100-277V	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
AC-166H



橫紋玻璃
AC-166S



霧面玻璃
AC-166M



UGR 防眩套筒
AC-166RZ

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-166R-83AH(4100lm)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 28W (700mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


3935 lm@2700K



4100 lm@3000K



4220 lm@4000K



4260 lm@5000K

