


DG-9330STW



Features & Application 產品特點&適用場所

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 30 度截光角防眩
- 彈力支撐結構 · 有效提高安裝效率
- 新增可調色溫款 · 色溫範圍(2700K~6500K)

辦公室、會議室、客廳、圖書館、閱覽室等空間的基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 7W(150mA)

角度: 60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS EUP12A-2HMC	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

DG-9330STW



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 7W(150mA)

角度: 60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 467 lm



6500K 545 lm

