


DG-992R



Features & Application 產品特點&適用場所

- 迷你型深防眩嵌燈
- 固定式、擺動式
- 薄邊設計，更融入天花

商業空間、酒店、會議室等重點照明與局部照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9W(200mA)

角度: 25°、35°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-8-201 NLE(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 25cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
DA-991

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-992R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 9W(200mA)

角度: 25°、35°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


734 lm@2700K



765 lm@3000K



788 lm@4000K



796 lm@5000K

