


DG-9960R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 外露面 IP64 防濺水:適用於浴室、陽台、屋簷等潮濕環境
- 見光不見燈亮:暗光反射罩設計・30°遮光角防眩
- 豐富光學選擇:出光角度 15°~50°・可選蜂巢網提升防眩效果
- 可靠性高:良好散熱設計・確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質・高透光鋼化玻璃
- 優異性能:小開孔・高流明・滿足不同空間應用

適用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、65°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V,50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.67KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-21-500 LI1 EXC(外置) Rxpower RMD-20-500A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線)・出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-9960H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9960R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、65°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2400 lm@2700K



2500 lm@3000K



2575 lm@4000K



2600 lm@5000K

