


DG-9960RTW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 見光不見燈亮；暗光反射罩設計 · 30 度截光角防眩
- 簡易的安裝結構設計 · 使施工過程便捷、確保燈具安裝穩固
- 新增可調色溫款 · 色溫範圍(2700K~6500K)

適合用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、20°、30°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.67KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS: EUP20A-2HMC(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

DG-9960RTW



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 1929 lm



6500K 2183 lm

