


DL-805

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 分體式嵌燈殼
- 建議選配湯石 LED 替換型光源 (市售 MR-16 光源亦適用)
- 內折式結構設計，易於維護替換光源
- 窄邊框設計，保持天花視覺清爽

適用於酒店、餐廳、住宅、KTV 包廂等低矮空間的可調角度重點照明

Options 可選

色溫: /

瓦數: /

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	/	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	/	產品材質 (Material)	Iron 鐵
輸入電參數 (Input)	/	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	18#鐵弗龍透明線，出 線:25cm 束端	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY