


DW-982W

Features & Application 產品特點&適用場所

- 無邊框設計，融入環境
- 可調式牆邊重點照明燈具
- 主張「完整強調舒適度」，重點照明結合微量的基礎光
- 特殊暗光反射罩，除被照物的方向外，三個面向為 30 度截光角防眩
- 燈體結構可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 20°、30°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.41KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-15-350 LI1 EXC (外置) 南電 RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)，出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-982C



橫紋玻璃
AC-982D

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-982W



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 20°、30°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1604 lm@2700K



1671 lm@3000K



1721 lm@4000K



1738 lm@5000K

