



## DW-9931RL

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 可調式牆邊重點照明燈具
  - 調節靈活:燈體可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
  - 豐富光學選擇:出光角度、可選配件提升防眩效果
  - 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光、保持天花平整感
  - 可靠性高:良好散熱設計、確保長時間使用安全穩定
  - 堅固耐用:燈體鋁合金材質
  - 優異性能:小開孔、高流明、滿足不同的應用場所
- 高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	LS-21-500 LI1 EXC(外置) RMD-20-500A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)·出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網  
AC-9931H

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9931RL



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2171 lm@2700K



##### 2262 lm@3000K



##### 2330 lm@4000K



##### 2352 lm@5000K

