
OUTDOOR WALL-MOUNT LUMINAIRES 戶外壁燈系列

OBS-105R







Features & Application 產品特點&適用場所

- 光源 IP65、整燈 IP55、防撞擊 IK06 的戶外造型壁燈
- 方型款、圓型款
- 雙面對稱出光
- 內置驅動器，安裝便捷
- 防眩光學設計，使光照更加均勻、柔和
- 可加立柱配件組合成庭院燈

適用於適用於住宅門面、庭園壁面裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 8W(350mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、深灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounte 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、EN 60598-2-1：1989 EN60598-2-6:1994+A1：1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm^2,3G 電纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20℃ to + 50℃ 、濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白　　深灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K　3000K　4000K

OUTDOOR WALL-MOUNT LUMINAIRES 戶外壁燈系列

OBS-105R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、深灰

Light Distribution 配光曲線圖

765 lm@2700K



800 lm@3000K



820 lm@4000K

