


OBS-503RST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP65 · 防撞擊 IK06 的戶外壁燈
- ST 可自選雙色溫切換
- 內置驅動器 · 安裝便捷

適用於適戶外壁面照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 3.3W(500mA)

角度: /


顏色: 戶外黑色、戶外銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/12pcsX2	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	100-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI500mA/4W G2	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 :
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

3000K

4000K

OBS-503RST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 3.3W(500mA)

角度: /

顏色: 戶外黑色、戶外銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 350 lm



4000K 361 lm

