


ODG-9340R



Features & Application 產品特點&適用場所

- IP66 防水嵌灯：防强烈喷水
- 高精度光学设计：超深防眩，截光角可达 40°
- 丰富光学选择：出光角度 15°~50°，可选蜂巢网提升防眩效果
- 可靠性高：良好散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用：灯体铝合金材质，高透光钢化玻璃
- 优异性能：小灯体，大功率，满足不同空间应用

嵌入式重点或基础照明用于：

门廊、雨棚、阳台、浴室、停车场等需防水区域

Options 可選

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)*、28W(700mA)、24W(600mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	BOKE BK-PHL040-C0900A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆线，出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢網
ACO-9340H

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-9340R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)*、28W(700mA)、24W(600mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖 35W(900mA)


4270 lm@2700K



4450 lm@3000K



4580 lm@4000K



4625 lm@5000K

