


OFA-109P



Features & Application 產品特點&適用場所

- IP66、IP67 戶外插泥式投光燈
- 平口款/斜口款、AC220-240V/DC24V 可選
- 側向排水孔設計，避免燈罩內積水
- 20 度截光角防眩，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定
- 支架可水平旋轉 355 度，燈頭可上下擺動 140 度，側面附有刻度方便調節

適用於花園、草地、樹、住宅環境或商業街區之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 4W(200mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-200	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
ACO-109H



橫紋玻璃
ACO-109S

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

OFA-109P



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 4W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

480 lm@2700K



500 lm@3000K



515 lm@4000K

