



OFA-2182A-T

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 戶外投光燈
- 插地放設計，可任意調整燈具安裝位置
- 支架可水平旋轉 360 度、燈頭可上下擺動 355 度、燈體可上下移動
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於花園、草地、樹、住宅庭院環境的投光照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K


瓦數: 3.3W*2(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-200 x2	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)

OFA-2182A-T



Options 可選

色溫: 2700K、3000K


瓦數: 3.3W*2(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

480 lm*2@2700K



500 lm*2@3000K

