


OLG-300RVST-700



Features & Application 產品特點&適用場所

- 防塵防水 IP65，防撞擊 IK08 的景觀矮燈
- 纖薄柱形燈，燈頭邊緣厚度僅 25mm
- 特殊光學擴散器，讓光線照射更遠(兩燈距可達 10 米遠)
- 防眩 360°均勻照明，不在地面留下陰影
- 內建防水色溫切換開關，輕鬆切換色溫(3000K/4000K)
- 兩款角度可選:360°全周照明與使用遮光板單向 120°旋轉照射方向

適用於道路和人行道，是景觀、灌木叢和花壇等綠化帶的理想選擇

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: N/A

顏色: 黑砂銀、砂黑

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/91PCS	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350 Rxpower RMS-15-350AS	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電 纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



遮光板
ACO-300A



安裝支架
ACO-224R



防水盒
OTBK-H

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



黑砂銀



砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OLG-300RVST-700



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: N/A

顏色: 黑砂銀、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖

1800 lm@3000K



1990 lm@4000K

