


PA-1170A-D/BZ

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 外觀簡潔、安裝方便
- 30 度截光角防眩
- 單燈調光
- 伸縮調焦，範圍:10°~50°

適用於展覽、酒吧、咖啡廳等商業空間以及家居環境

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W(300mA)

角度: 10°~50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK141-B-12300(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

拉伸板

AC-8720S-013040
AC-8720S-014060
AC-8720S-017053
AC-8720S-022067
AC-8720S-033060



蜂巢網

AC-8720H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

PA-1170A-D/BZ



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W(300mA)

角度: 10°~50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1032 lm@2700K



1075 lm@3000K



1107 lm@4000K



1118 lm@5000K

