



SA-8510-ATW

+HT4-LWDC25W



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動器
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 10~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 可調色溫 2700K~6500K，DALI 調光
- 除軌道式，另有吸頂式和嵌入式可選
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 20W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LWDC25W700NLR-T2CH-W/D2	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	一體式驅動電源頭	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



截光筒

AC-C82C2-AE

AC-C82C2-CO

適用角度: 10°~30°

僅限長前罩使用

蜂巢網+框

AC-9960

拉伸片+框

AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060

AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067

AC-C82S2-033060

長前罩

AC-8510L

短前罩

AC-8510S

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

Tons:

TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-8510-ATW

+HT4-LWDC25W



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 20W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

1733 lm@2700K



1969 lm@6500K

