



WG-998R

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 見光不見燈亮；暗光反射罩設計，30 度遮光角防眩
- 內置驅動器，安裝便捷

適用於展覽、商業空間及住宅之明裝式基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 80W(2100mA)

角度: 65°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	MEAN WELL XLG-100-H-AB	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

WG-998R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 80W(2100mA)

角度: 65°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


8731 lm@2700K



9095 lm@3000K



9368 lm@4000K



9459 lm@5000K

